



注：更多其他参数可按客户实际要求定制

标准参数	
项目	参数
工作波长范围	单模：1270-1610 nm；多模：850 和 1310 nm
插损	<5 dB (一般:2-3dB)
插损变化	~+/-0.5 - 1 dB
回损	>45 dB
串扰度	>50 dB (一般:63dB)
最高转速	200转/分
预计寿命	1亿转
工作温度	-20 - +65
贮存温度	-25 - +75
封装类型	两端尾纤
壳体材料	不锈钢
光纤类别	单模或多模
光纤护套类别	900um, 2mm, 3 mm (凯夫拉/PVC或铠装)
连接器类别	ST, FC, SC, SMA, LC (PC或APC)
振动标准	MIL-STD-167-1
冲击标准	MIL-STD-810F
防护等级	IP 65

单位：mm	时间	名称	九江英智科技有限公司	
	绘制	10/8/2015 L. X.		
	检查	10/8/2015 R. Z.		
	工程			
公差：	JXn(8-19)型光旋转连接器		大小 B	
	角度 ± 1/2°			REV 2
	一位小数 ± 0.100			
材料：	视图方向：第一视角		1页1	
	二位小数 ± 0.050			
	三位小数 ± 0.025			

该图纸知识产权归九江英智科技有限公司所有，未经允许，不得转载或部分转载，一经发现，将追究其法律责任